

T368XLI Uni Zwart	165-200-250-320 cm	T100XLI Uni Wit	165-200-250-320 cm
T280XLI Uni Donkergrijs Piqué	165-200-250-320 cm	T101XLI Uni Lichtbeige	165-200-250-320 cm
T365XLI Uni Charcoal Tweed	165-200-250-320 cm	T102XLI Uni Beige	165-200-250-320 cm
T131XLI Uni Carbon	165-200-250-320 cm	T282XLI Uni Zand Piqué	165-200-250-320 cm
T279XLI Uni Staalgrijs Piqué	165-200-250-320 cm	T366XLI Uni Taupe	165-200-250-320 cm
T367XLI Uni Ardoise	165-200-250-320 cm	T283XLI Uni Donkerbruin Piqué	165-200-250-320 cm
T139XLI Uni Donkergrijs Chiné	165-200-250-320 cm	T297XLI Uni Mandarijn	165-200-250-320 cm
T122XLI Uni Grijs	165-200-250-320 cm	T113XLI Uni Donkerrood	165-200-250-320 cm
T138XLI Uni Lichtgrijs Chiné	165-200-250-320 cm	T118XLI Uni Blauw	165-200-250-320 cm
T121XLI Uni Lichtgrijs	165-200-250-320 cm	T117XLI Uni Bosgroen	165-200-250-320 cm
T107XL Uni Geel*	165-200 cm	T109XL Uni Oker*	165-200 cm
		T112XL Uni Hardrood*	165-200 cm

\*Deze kleuren zijn niet voorzien van de speciale Infinity-draad en enkel verkrijgbaar in uitval 165 en 200 cm.

Voor een nog strakkere uitstraling van uw buitenzonwering is er Tibelly Uni XLI doek. Dit doek beschikt over dezelfde kenmerkende eigenschappen als standaard acryldoek, maar wordt volledig naadloos geconfectioneerd. Standaard acryldoek wordt gemaakt uit banen van 120 cm breed. Uni XLI doek bestaat echter uit 1 geheel, waardoor er geen naden zichtbaar zijn. Tibelly Uni XLI doek is beschikbaar voor zonweringssystemen met verschillende uitvalen: 165, 200, 250 en 320 cm. Tibelly Uni XLI doek is in de inslagrichting uitgevoerd met speciale veerkrachtige acrylgaren, die het onevenwicht tussen schering en inslag corrigeert. Deze zogenaamde Infinity-draad maakt het weefsel stabiel.

